

SET BIONIK 4

Szlabany automatyczne Bionik 4 brushless 36V

światło przejazdu do 4 m

Szlabany z serii Bionik 4 to niezawodność, szybkość, płynność ruchów przy superintensywnej eksploatacji.

Cechy szczególne:

- Silnik **Brushless 36 V**
- Użycie superintensywne
- Użytkowanie ciągle **5000 cykli dziennie**
- Śr. czas bezawaryjnej pracy **5 000 000 cykli (MTBF)**
- Niskie zużycie energii
- Bardzo cicha praca
- Oświetlenie LED kolumny oraz ramienia
- Mocna konstrukcja
- Aluminiowe ramię



Brushless



Intensywne
użycie



Pełna kontrola



Niskie
napięcie

DANE TECHNICZNE

	BI/004
Ramię	do 4 m
Zasilanie sieciowe	230 V AC - 50 Hz
Zasilanie silnika	36 V
Pobór prądu	0-15 A
Moc znamionowa	220 W
Użytkowanie	super intensywne
Siła	0 - 200 N
Temperatura pracy	-20°C / +55°C
Stopień ochrony	IP57
Typ motoreduktora	Nieodwracalny
Czas otwierania do 90°	2-6 s (z ramieniem do 3 m) / 3-6 s (z ramieniem do 4 m)
Centrala sterująca (wbudowana)	CTRL digital controler 36 V DC
Encoder	Wbudowany cyfrowy + magnetyczny cyfrowy SENSORED, 4096 impulsów na obrót
System odblokowania	Kluczykowy z wkładką typu standard
Ilość cykli na dobę (otwieranie/zamykanie - 24h non stop)	5000 cykli
Wymiary (L x W x H)	280 x 210 x 1203
Waga produktu zapakowanego	47,5 kg

WYMIARY I INSTALACJA

